

VÆRKTØJ TIL GUMMIMONTAGE

SUPERGLATTEREN

-gør dit arbejde nemt og hurtigt



SAFEFLOOR
inspiration til sikker leg

SUPERGLATTEREN • Datablad

Safefloor tilbyder et helt nyt produkt, til dig der arbejder med flydende gummibelægninger.

På baggrund af mange års erfaring og i samarbejde med vores kunder, har vi udviklet superglatteren.

Superglatteren leveres i 2 versioner, "Base XL" til baselaget og "Topper" til toplaget.

Skån dine knæ
Brug Superglatteren!



SAFEFLOOR
inspiration til stærke leg

Sådan bruger du den

Når du har udlagt baselaget i den korrekte tykkelse, bruger du "Base XL" til at udjævne og glatte overfladen. Grundet sin størrelse på 25x40 cm og lave vægt glatter den uden at komprimere.

Senere når du er klar med toplaget skal du bruge vores "Topper". Med dens mindre størrelse og højere vægt er den perfekt til at komprimere og samtidigt glatte granulatene, så du får en stærk og flot afslutning på din gummi installation.

Begge Superglattere er præcisionslebet, således de ikke efterlader mærker i gummibelægningen og sikrer dermed et perfekt resultat.

Husk at Superglatteren skal varmes op mens du bruger den.

Vi anbefaler at du bruger en gasbrænder.

Efter længere tids brug vil der opbygges et lag af hærdet lim på undersiden af Superglatteren. Dette fjernes nemt med en vinkelsliber monteret med en slibeskive.

God arbejdslyst.

| Varenr. | Varenavn | Materiale | Størrelse |
|---------|----------|-----------------|-----------|
| 9080 | Topper | Rustfri stål A4 | 15x25 |
| 9081 | Base XL | Aluminium | 25x40 |

